

Schodnia rusztowania Ringer

Bezpieczne wejście i zejście

Szerokość schodów: 60 cm
Powierzchnia schodów: 2,50 x 1,40 m

- 2 poręcze, w tym wymagana poręcz wewnętrzna na każde schody
- dodatkowe zabezpieczenie z przodu klatki schodowej zamocować od pierwszego piętra (wysokość piętra 2m) na wysokości 1,30 m (usztywnienie dolnych ram lub rura z 2 złączami)
- ramy wszystkich pięter połączone złączami
- kotwienie co 4 m po obu stronach
- w przypadku skoków wysokości poza siatkę wysokościową 2 m można zastosować schody o wysokości 1,4 m do wyrównania na początku schodów



Nazwa	Nr artykułu	Waga
Schody aluminiowe szerokość 0,6 m	80082	27,00 kg
Schody aluminiowe 0,6 x 1,4 m	800822	19,00 kg
Poręcz wewnętrzna do schodni 0,6 m ocynk	80081	13,20 kg
Poręcz wewnętrzna do schodni 0,6 m x 1,4 m ocynk	800812	11,50 kg
Poręcz 2,5 m ocynk	1 13V0026	7,00 kg

Schody pasują do każdego rusztowania o wysokości piętra 2 m i rozstawie ram 2,5 m.